

标准配置表 (备注: "●" 为有此配置, "◎" 为无此配置)

序号	项目	TC25	TC30A	TC35A	TC40A
1	FANUC Oi—TF数控系统	●	●	●	●
2	液压、集中润滑系统	●	●	●	●
3	刀具冷却系统	●	●	●	●
4	全防护	●	●	●	●
5	12位液压刀架	●	●	●	●
6	中实液压卡盘	●	●	●	●
7	刀具固定座	●	●	●	●
8	活顶尖尾座	●	●	◎	◎
9	回转芯轴尾座	◎	◎	●	●
10	机外链式侧排屑	●	●	●	●
11	标准附件及相关文件	●	●	●	●
12	软包装	●	●	●	●
13	地面安装	●	●	●	●
14	常用维修工具	●	●	●	●
15	软爪	●	●	●	●
16	三色灯、照明灯	●	●	●	●
17	卡盘尾座脚踏开关	●	●	●	●
18	铁屑车	●	●	●	●

• 选项配置请参阅封底二维码



宁波大港工厂



宁波堰山工厂



大连工厂



宁波海天精工股份有限公司
NINGBO HAITIAN PRECISION MACHINERY CO., LTD.

地址: 宁波市北仑区小港海天路1688号
邮政编码: 315800

销售热线: 0574-86182525
销售传真: 0574-86182518
售后服务: 400-926-2116
企业网址: www.hision.com.cn
企业邮箱: hision@mail.haitian.com
外贸热线: 0574-86182580



数控车床
CNC Lathe

TC25 / TC30A / TC35A / TC40A



宁波海天精工股份有限公司
NINGBO HAITIAN PRECISION MACHINERY CO., LTD.

主要参数

规格	单位	TC25×500	TC25×1000	TC30A×500	TC30A×1000	TC30A×1500	TC35A×1000	TC35A×1500	TC35A×2000	TC40A×1500	TC40A×2750
床身上最大回转直径	mm	Φ560		Φ650		Φ700		Φ800		Φ800	
滑鞍上最大回转直径	mm	Φ320		Φ420		Φ600		Φ650		Φ650	
最大车削直径	mm	Φ400		Φ500		Φ630		Φ800		Φ800	
最大车削长度	mm	548	1000	500	1000	1500	1000	1500	2000	1500	2750
主轴中心距地高度	mm	980		1030		1150		1200		1200	
主轴最高转速	rpm	4500		3500		2500		2000		2000	
主轴鼻端规格	-	A2-6		A2-8		A2-11		A2-11		A2-11	
主轴通孔直径	mm	Φ62		Φ76		Φ102		Φ112		Φ112	
主轴前端轴颈	mm	Φ100		Φ120		Φ150		Φ170		Φ170	
卡盘规格	inch	8		10		12		15		15	
行程X/Z	mm	210/610	210/1050	260/580	260/1050	260/1550	345/1060	345/1560	345/2060	410/1570	410/2820
快速移动速度X/Z	m/min	24/30		16/20		16/20		16/20	16/16	12/12	
刀塔形式	-	液压刀架		液压刀架		液压刀架		液压刀架		液压刀架	
刀塔工位数		12		12		12		12		12	
外圆刀柄规格	mm	25x25		25x25		32x32		32x32		32x32	
最大镗杆直径	mm	Φ40		Φ40		Φ50		Φ60		Φ60	
相邻位换刀时间	s	0.45		0.45		0.5		1		1	
尾座套筒直径	mm	Φ100		Φ100		Φ130		Φ160		Φ160	
尾座顶尖规格	-	MT NO.4		MT NO.5		MT NO.5		MT NO.5		MT NO.5	
尾座套筒行程	mm	120		120		120		150		150	
尾座行程	mm	400	720	350	720	1100	700	1200	1700	1100	2400
主电机功率(连续/15分钟)	kW	11/15		15/18.5		15/18.5		15/18.5		15/18.5	
伺服电机功率X/Z	kW	1.8/1.8		2.5/2.5		3.0/3.0		2.5/3.0		2.5/3.0	
伺服电机扭矩X/Z	Nm	11/11		20/20		20/20		20/27		20/27	
电源总容量	kVA	25		30		45		70		70	
冷却水箱容量	L	200	250	200	250		250		250		310
机床重量	t	4.6	4.9	5	5.3	7.3	9.5	10.5	12	12.5	14.5
机床外形尺寸(长x宽x高)	mm	4200x2050x1900	4600x2050x1900	4200x2050x2020	4600x2050x2020	5350x2050x2020	5380x2200x2200	5800x2200x2200	6400x2350x2400	6410x2600x2375	7600x2850x2560